

شرح

SAP coat plus-p یک محصول آماده مصرف یک جزئی اصلاح شده با پلیمر آکرلیک جهت صافکاری سطح بتن می باشد که پس از اضافه شدن آب، به ملاتی که قابلیت اجرا به وسیله ماله بر روی سطوح آسیب دیده و زیر بتنی را دارد تبدیل می-شود. از این محصول می توان به عنوان لایه تسطیح کننده سطح قبل از اجرای پوشش آب بندی SAP COAT PLUS استفاده نمود. این محصول قابلیت اجرا در لایه های نازک را دارا می باشد که فاقد جمع شدگی و ترک خواهد بود، همچنین از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار می باشد.



انبارداری و نکات ایمنی

از انبار کردن زیر فشار زیاد و تابش مستقیم آفتاب و باران پرهیز گردد. در اتمام هر مرحله از کار می بایست ابزار بافاصله شسته شوند. از تماس مستقیم با پوست و چشم و دهان ممانعت گردد و در صورت تماس بافاصله با آب شستشو دهید. در صورت بلعیده شدن حتما به پزشک مراجعه فرمایید.

کاربرد

- به عنوان لایه ترمیمی برای سطوح آسیب دیده و کرمو بتنی
- آماده سازی سطوحی که می بایست به وسیله پوشش SAP COAT PLUS اندود شوند.
- برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده



ویژگی ها و مزایا

تنها نیاز به اضافه شدن آب در محل مصرف، بدون انقباض، چسبندگی عالی نفوذپذیری کم و مقاوم در برابر چرخه های ذوب و یخ و کربوناسیون، سطح نرم و قابلیت پرداخت کاری



مشخصات فنی

رنگ: طوسی
وزن مخصوص: ۱۴۵۰ kg/m³
حالت: پودر



روش استفاده

SAP COAT PLUS-P می بایست بر روی تمامی سوح به وسیله ماله اجرا شود و پس از مدتی اقدام به پرداخت نمود. جهت پرداخت بهتر می توان سطح ملات را توسط قلمو و آب مرطوب نمود. قبل از شروع می بایست کلیه سطوح کرمو لقه گیری شود و پس از آن با آب اشباع شود. توجه شود که مقادیر آب اضافه جمع آوری گردد. این محصول طوری طراحی شده است که به راحتی با آب مخلوط می شود ولی بهتر است که این کار با همزن برقی با دور پایین استفاده شود. ۳ الی ۴ لیتر آب را درون ظرفی ریخته و در حینی که مخلوط کردن ادامه دارد پاکت پودر را به طور کامل به آب اضافه می کنید و تا یکنواخت شدن ملات به همزدن ادامه می دهید. توجه داشته باشید که از همزدن طولانی پرهیز شود. بسته به میزان روانی مورد نظر می توان مقدار آب را ۶/۵ لیتر

